

# HMS - DATABLAD

## HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 2006-02-14

Internt nr.: N460100

Erstatter dato: 2002-11-22

Mercalin AQ hvit 6010

### 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

**HANDELSNAVN** Mercalin AQ hvit 6010**ART-NR** 4-60100, 5-83100

<b>Produsent/importør</b>	Cleanosol AB
<b>Adresse</b>	Box 160
<b>Postnr &amp; sted</b>	SE-291 22 Kristianstad, Sverige
<b>Telefon</b>	+46 44 20 39 00
<b>Faks</b>	+46 44 20 39 01
<b>Nødtelefonnummer</b>	+46 20 99 60 00

### 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	Kons.(vekt%)	Rest-list	Fareklasse/Ann.
1	Akrylpolymere	-	10-30		
2	Vann	7732-18-5	10-30		
3	Fyllmiddel og fargestoff (ikke merkepliktig)		30-60		
4	Titandioksid	13463-67-7	5-10		
5	Etanol	64-17-5	<2		F,R11

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, Fo=Brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arvestoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.

#### INGREDIENSKOMMENTARER

For forklaring av inngående komponenters R-setninger, se pkt. 16. VOC är mindre än 2 vekt%

### 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ikke merkepliktig .

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

#### INNÅNDING

Ikke relevant.

#### HUDKONTAKT

Ta av forurensende klær. Vask huden med såpe og vann.

#### ØYEKONTAKT

Skyll med vann. Ved vedvarende symptomer, kontakt lege.

#### SVELGING

Skyll munnen med vann. Ved vedvarende symptomer, kontakt lege.

# HMS - DATABLAD

## HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 2006-02-14

Internt nr.: N460100

Erstatter dato: 2002-11-22

Mercalin AQ hvit 6010

### 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING

#### PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL

Valg av slukkemetode gjøre med hensyn til de produkter som finnes i nærheten.

#### BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Ikke brannfarlig.

### 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

#### SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ

Hindre utslipp til avløp.

#### EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING

Absorber i torr sand, jord og fyll i beholder. Gjør rent med vann.

### 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

#### LAGRINGSANVISNING

Oppbevares tørt og kjølig (men frostfritt) i lukket orginalemballasje. Containeren med maling bør ikke lagres i direkt sollys. Lagringstid 6 måneder om produktet behandles etter angitte forskrifter.

### 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ingrediens navn	CAS-nr	Adm.norm	Adm. år
Fyllmiddel og fargestoff (ikke merkepliktig)		10,0 mg/m <sup>3</sup> ;støv	
Titandioksid	13463-67-7	5,0 mg/m <sup>3</sup>	
Etanol	64-17-5	950,0 mg/m <sup>3</sup>	

#### FOREBYGGENDE TILTAK

Sørg for god ventilasjon. Sørg for god yrkeshygiene.

#### ØYEVERN

Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør det benyttes øyebeskyttelse.

#### ARBEIDSHANSKER

Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør vernehansker benyttes.

#### VERNEKLÆR

Verneklær etter behov.

### 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

<b>Tilstandsform:</b>	Viskøs væske.	
<b>Farge:</b>	Hvit.	
<b>Lukt:</b>	Svak.	
<b>Løslighet:</b>		
<b>Smelte/Frysepunkt [°C]:</b>	<b>Tetthet [kg/m<sup>3</sup>]:</b>	~1 650
<b>Ekspløsjonsomr., %-%:</b>	<b>Løslighet i vann:</b>	100%
<b>Damptrykk:</b>	<b>Metningskons.:</b>	
<b>Dekomponeringstemp. [°C]:</b>	<b>Rel. tetth. i m. luft(l=1):</b>	
<b>pH løsning:</b>	<b>Kokepunkt [°C]:</b>	~ 100
<b>Flammepunkt [°C]:</b>	<b>pH konsentrat:</b>	
<b>Molvekt:</b>	<b>Viskositet:</b>	
<b>Tenntemperatur [°C]:</b>	<b>Luktegrense:</b>	
<b>Rel. damptetthet, (l=1):</b>	<b>Rel. fordampningshast.:</b>	
<b>Luftreaktiv:</b>	<b>Vannreaktiv:</b>	
<b>Tørstof (vol-%)</b>	~63	

# HMS - DATABLAD

## HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 2006-02-14

Internt nr.: N460100

Erstatter dato: 2002-11-22

Mercalin AQ hvit 6010

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil ved normal håndtering.

#### FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Det forventes ikke å dannes farlige spaltningsprodukter ved normal håndtering.

### 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

#### GENERELT

Ved normal håndtering finnes det ingen kjente symptomer for dette produktet.

### 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

#### ANNEN INFORMASJON

Unngå utslipp i drikkevannsreservoar, avløpsvann eller mark.

### 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

Destrueres iht. lokale forskrifter.

### 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

<b>PROPER SHIPPING NAME</b>	
Toll. reg. no:	
HAZCHEM (Y=sort,y=hvit):	
<b>ADR (Vei)</b>	
UN Nr	Farlig gods
Klasse	Fareseddel
Farenummer	Margnr
<b>RID (Jernbane)</b>	
UN Nr	Farlig gods
Klasse	Etikett
Farenummer	
<b>IMDG (Sjø)</b>	
UN Nr	Farlig gods
Klasse	Etikett
Forpakn.gruppe	EmS
MFAG	Marine Pollutant
Sub. risk	Side
<b>IATA (Fly)</b>	
UN Nr	Farlig gods
Klasse	Sub. risk
Etikett	Forpakn.gruppe

#### GENERELT

Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADR/RID.

### 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Fareklasse/Anm.

# HMS - DATABLAD

## HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 2006-02-14

Internt nr.: N460100

Erstatter dato: 2002-11-22

Mercalin AQ hvit 6010

### R-SETNINGER

Ikke merkepliktig.

### YL-gruppe

00

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER



### UTGITT:

### LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Forklaring av R-setninger angitt under punkt 2.: R 11 Meget brannfarlig.